ОРЕНБУРГСКИЙ ПРОФМЕТАЛЛ

г. Оренбург, ул. Илекская, 132 и ул. Монтажников, 23
+7 (3532) 99-24-24, 8 (800) 100-91-20
(звонок бесплатный)

Профиль потолочный 60х27

Толщина	Ширина, мм	Длина, м	Вес, кг	Цена
0,35 мм	60	3	0,33	156 руб.
0,45 мм	60	3	0,407	**168** руб.
0,45 ГОСТ мм	60	3	0,425	**180** руб.
0,5 мм	60	3	0,425	189 руб.

Профиль потолочный — несущий элемент металлического каркаса, который необходим при создании конструкций из гипсокартона или различных видов сайдинга. В первую очередь предназначен для монтажа подвесных потолков, но может использоваться также при обшивке стен, обустройстве ниш, коробов, фальшстен, полок.

Крепится с помощью П-образных подвесов, фиксируемых на поверхности чернового потолка или стен.

Именно к этому профилю прикручиваются гипсокартонные листы и сайдинг (при наружной отделки здания).

Преимущества профиля из оцинкованной стали Увеличенный срок службы.

Устойчивость к деформации и негативному воздействию окружающей среды.

Стойкость к коррозии за счет защитного цинкового покрытия.

Сохранение первоначального внешнего вида и формы спустя годы эксплуатации, исключение провисания подвесной конструкции.